

SCHEMA TECNICA

Descrizione del prodotto

VitalProtect active è un neutralizzatore autorizzato in soluzione acquosa per gli interni che elimina il fungo della muffa.

Composizione:

Cloruro di Sodio, Alcella.

Settore di utilizzo

VitalProtect aktiv neutralizzatore di muffa si utilizza sulle superfici macchiate da muffa per eliminare immediatamente i suoi funghi. N. immatricolazione Ministero per l'ambiente 61 81 00 01 89 / 542/ EG.

Caratteristiche specifiche del prodotto

Privo di solventi, quasi inodore (leggero odore di cloro), tempo di azione 25-30 min, valore ph 3.

Lavorazione

La lavorazione può avvenire attraverso applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo o anche con spazzole. Durante lo spruzzo si deve utilizzare una bassa pressione per evitare la dispersione di spore. A seconda del grado di contaminazione, anche dopo l'eliminazione delle macchie, le superfici con i funghi devono essere trattate ulteriormente con VitalProtect aktiv. Si consiglia di testare la tolleranza del prodotto in un luogo non visibile, soprattutto su superfici di legno, oleosi, colorati o su pietre naturali.

Protezione personale

Per proteggersi dall'elevata presenza di spore durante l'uso di VitalProtect aktiv, sono necessarie delle misure di sicurezza.

Protezione dell'apparato respiratorio: maschere protettive con filtro P2.

Protezione degli occhi: occhiali protettivi in caso di esposizione a spruzzi, o polveri.

Abbigliamento protettivo: tuta protettiva contro la polvere e le spore (monouso).

Protezione delle mani: guanti resistenti ai fluidi o a sostanze tossiche.

Consumo e resa del prodotto

Il consumo di VitalProtect aktiv è di circa 100 ml/ m² per ogni lavorazione. Le quantità di consumo dipendono dalla struttura e dalla capacità di assorbimento della superficie. Se si adopera a spruzzo si deve considerare la perdita causata dalla deriva durante la nebulizzazione.

Pulizia degli strumenti

Subito dopo l'utilizzo sciacquare con abbondante acqua pennelli, spazzole e strumenti di spruzzo.

Conservazione e trasporto

VitalProtect aktiv deve essere conservato e trasportato in luoghi freschi, ma non freddi. Il contenitore deve essere ben chiuso ed il prodotto lavorato il prima possibile. Capacità di conservazione a partire dalla data di produzione: 12 mesi. I contenitori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta.

Tipologia di confezionamento:

Disponibile in confezioni da 1 L.

Smaltimento

I soli residui del prodotto si possono eliminare con abbondante acqua nelle canalizzazioni tradizionali. La neutralizzazione non è necessaria.

Indicazioni di sicurezza

Il contenuto di questa scheda tecnica non costituisce vincolo contrattuale e/o legale. L'operatore/acquirente ha in ogni caso l'obbligo di controllare in pratica l'applicabilità del materiale prima dell'uso. Non scaricare il prodotto nella rete fognaria, in acque aperte o sul terreno. Tenere lontano da alimenti, bevande, foraggi e mangimi. Tenere lontano dalla portata di bambini. Le superfici da non trattare devono essere protette con schermature adeguate. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Non inalare il prodotto nebulizzato durante la lavorazione a spruzzo. Con una nuova edizione della presente scheda tecnica per migliorie del prodotto, la presente scheda viene annullata. I dati di riferimento indicati sono stati rilevati dalla SICC GmbH sia in laboratorio che in pratica. Le informazioni sul prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze e tecnologie. Fattori ambientali, strumenti di lavoro, apparecchiature per l'applicazione e le tecniche d'applicazione non sono di nostra competenza e pertanto si declina ogni

ThermoShield®

SCHEDA TECNICA

high performance in paint

responsabilità.

DAS ORIGINAL

VitalProtect Active

Inside



Il distributore:




TecnovaGroup S.r.l.
innovative buildings solutions

Esclusivista per l'Italia

Tecnova Group S.r.l.

Sede legale: Via delle Industrie, 21 - Sede operativa: Via Al Idrisi, 2T
95041 Caltagirone (CT) - Telefono - fax 0933 56553
www.tecnovagroup.it - info@tecnovagroup.it
P.lva 05086260873



Dieses Angebot wird bereitgestellt von der **SICC GmbH**. Ein Unternehmen der **ThermoShield AG**.